



ÜRÜNLER

PC Panolar	MD Monoblok Panolar	MB Modüler Panolar	PR Prefabrik Panolar	KK Klemens Kutuları	Özel İmalatlar
<ul style="list-style-type: none"> Asma kilitli, şifreli ve anahtarlı kilitleme seçenekleri 1,5 mm kalınlığında monoblok gövde ve kapaklar Fazla siparişler için özel ölçü ve renklerde üretim Ayar sistemi (AS) ile üç eksende hareket imkanı Deforme olmayan polüüretan sıvı conta Her iki yöne açılabilen ön kapak Elektrostatik toz boya IP 65 koruma sınıfı <p>TS EN 62208</p> <p>Sıradışı, Sağlam, Pratik...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Asma kilitli, şifreli ve anahtarlı kilitleme seçenekleri 1,5 mm kalınlığında monoblok gövde ve kapaklar Fazla siparişler için özel ölçü ve renklerde üretim Ayar sistemi (AS) ile üç eksende hareket imkanı Deforme olmayan polüüretan sıvı conta Her iki yöne açılabilen ön kapak Elektrostatik toz boya Zamanında teslimat IP 65 koruma sınıfı <p>TS EN 62208</p> <p>Sıradışı, Sağlam, Pratik...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fazla siparişler için özel ölçü ve renklerde üretim Özel profil dizaynı ile içerde geniş kullanım alanı 25 mm aralıkta 3 eksende hareket imkanı Hızlı kolay monte edilebilir özelliği Deforme olmayan polüüretan sıvı conta 4 noktadan kilit ve menteşe sistemi Elektrostatik toz boya Zamanında teslimat IP 54 koruma sınıfı <p>TS EN 62208</p> <p>Sıradışı, Sağlam, Pratik...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fazla siparişler için özel ölçü ve renklerde üretim Özel profil dizaynı ile içerde geniş kullanım alanı 25 mm aralıkta 3 eksende hareket imkanı Deforme olmayan polüüretan sıvı conta Hızlı kolay monte edilebilir özelliği 4 noktadan kilit ve menteşe sistemi Elektrostatik toz boya Zamanında teslimat IP 54 koruma sınıfı <p>TS EN 62208</p> <p>Prefabrik, Modüler, Pratik...</p>		

MÜHENDİSLİK, PROJE VE MONTAJ

- Otomasyon ve PLC sistemleri
- 0,05 - 5 MVA kuvvet komp. panoları
- Trafo ve enerji nakil hattı tesisleri
- Topraklama ve paratoner tesisleri
- Özel pano tasarımı ve montajı



Profesyonel El Aletleri



Katı Yakıtlı Isıtıcı



Pano TS EN 62208
IP 54 Standartlarına uygundur.

Kömür ıfci ünitesine zarar vermeyen kullanan sistemimiz **patentlidir**.

MODEL / TİP	METAFOR KATI YAKITLI ISITICI 350
Maksimum Sıcaklık	Kcal / h 350.000
Hava Çıkışı	KW 407
Hava Debisi	Btu/h 1.400.000
Bunker Kömür Kapasitesi	m ³ /h 23.000 Axiyal Fan
Elektrik İhtiyacı	Kg 300
Toplam Güç	380 V, 3 Phase 50 Hz
Boyutlar	KW 3,75
	Eni 1800
	Boy 2100
	Yükseklik 2100

Kalite Sertifikalarımız

